



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2735dw

MULTIFONCTION MONOCHROME
A4

LE MULTIFONCTION COMPACT ET PRODUCTIF



Le M2735dw vous étonnera avec ses diverses options de connectivité et caractéristiques, telles que le Wi-Fi Direct, sa capacité à imprimer à 1200 dpi et ses fonctionnalités complètes comme la copie, l'impression, le scan couleur et le fax.

Toutes ces caractéristiques sont regroupées dans un seul multifonction extrêmement compact ce qui permet de le mettre à proximité des utilisateurs. Doté de l'écran tactile couleur, il offre un confort d'utilisation et permet d'accéder aux raccourcis rapidement.

- > **Eco-responsabilité** : les composants longue durée de vie permettent de réduire les déchets, les interventions et donc de réduire les coûts de fonctionnement du multifonction
- > **Polyvalence** : les fonctionnalités impression, copie, scanner couleur et le fax sont réunies dans un seul appareil permettant de répondre à l'ensemble des besoins
- > **Impression mobile** : le wifi standard permet d'imprimer depuis n'importe quel environnement wifi
- > **Silence et compacité** : le multifonction est un des plus silencieux de sa catégorie, de plus le bruit en fonctionnement peut être réduit grâce au mode silence, il peut donc être placé à proximité d'un groupe d'utilisateurs
- > **Flexibilité** : les 4 sources papier différentes permettent de dédier des papiers spécifiques dans les différents magasins, ex : papier en-tête, papier recyclé, papier épais...



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCONomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

ECOSYS M2735dw

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : laser KYOCERA ECOSYS

Panneau de commande : écran tactile couleur 10.9 cm (4.3 pouces)

Vitesse : jusqu'à 35 pages A4 par minute

Résolution : 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

Préchauffage : 20 secondes ou moins

Impression de la 1ère page : 6.8 secondes ou moins

Temps de la 1ère copie : 6.9 secondes ou moins

Processeur : 800 MHz

Mémoire : 512 Mo, maxi 1 536 Mo

Interfaces en standard : USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000baseT), wifi, emplacement pour une carte SD.

Dimensions (L x P x H) : 417 x 412 x 437 mm

Poids : 19 kg environ

Alimentation : CA 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consommations :

En copie/impression : 661 W

En attente : 21 W

En veille : 1 W

Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296) :

En copie/impression : 51 dB (A)

En attente : 47 dB (A)

En mode standby : 29 dB (A)

En veille : non mesurable

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)

Magasin papier standard de 250 f., 60 à 163 g/m² ; A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité maxi en entrée avec options : 850 feuilles

Recto verso standard : A4, A5, B5, letter, legal, 60 à 163 g/m²

Chargeur de documents : 50 f., 50 à 160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (100 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité en sortie papier : 150 feuilles face dessous avec capteur de remplissage

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Émulations : PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), impression directe PDF et XPS/Open XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices / codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 police bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13) avec génération automatique des sommes de contrôle ainsi que support de code à barres à deux dimensions PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes à barres disponibles en option)

FONCTIONS DE COPIE

Format maximum des originaux : A4/legal

Copie en continu : 1-999**

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réd. / 5 agr.

Modes d'exposition : manuel (9 paliers)

Réglages de l'image : texte + photo, texte, photo, carte

Fonctions numériques : scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, impression prioritaire, programme, copie de carte d'identité, numérisation en continu, changement de cassette automatique, contrôle de densité de copie

**mémoire supplémentaire doit être installée

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email (SMTP), Scan-to-FTP (FTP sous SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB, TWAIN (USB, réseau), WSD (WIA) scan (réseau, USB)

Vitesse de numérisation : 40 ipm (300 dpi, A4, N&B), 23 ipm (300 dpi, A4, couleur)

Résolutions de numérisation : 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi (par défaut), 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi

Format de numérisation maxi : A4

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

Types de fichiers : TIFF, PDF (crypté, compressé, PDF/A) JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR/JPEG

Fonctions : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données cryptées, suppression des pages blanches

FONCTIONS DE FAX

Compatibilité : ITU-T G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps max.

Vitesse de transmission : moins de 3 secondes

Vitesse de numérisation : 2 secondes / feuille

Carnet d'adresses : 200 entrées

Densité de numérisation :

Normale : 200 x 100 dpi

Fine : 200 x 200 dpi

Superfine : 200 x 400 dpi

Ultrafine : 400 x 400 dpi

Format maxi des originaux : A4, legal

Méthodes de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, rapport de transmission et de réception

OPTIONS

Gestion du papier

PF-1100 magasin papier (2 maxi) : 250 f. maxi, 60 à 163 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

CB-1100 : meuble doté de rangements et de roulettes

Mémoire :

MDDR3-1Gb : 1 024 Mo

UG-33 AC : prise en charge de ThinPrint

Lecteur de badges USB + Kit authentification de carte (B)

CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner continu conformément à la norme ISO/IEC 19752

Toner TK-1150 : toner noir pour 3 000 pages A4

GARANTIE

Garantie 2 ans carry in. KYOCERA garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 100 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.

Pour les appareils achetés à partir du 01/04/2019 la garantie standard est 2 ans "Pick Up - Repair - Return", uniquement sur le territoire Belux.

Les appareils achetés dans la région du Belux à partir du 01/01/2021 (date de facturation à l'utilisateur final) via les canaux de distribution officiels de Kyocera bénéficient d'une garantie standard de 36 mois sur site.



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00

www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium

Tél. : +32 (0)2 720 92 70

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse

Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.