



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M8124cidn

MULTIFONCTION COULEUR
A4/A3

SIMPLICITE D'UTILISATION ET FAIBLE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



- > **ECOSYS** : composants longue durée de vie offrant une efficacité et une fiabilité exceptionnelles, tout en générant moins de déchets
- > **Rapidité d'impression** : jusqu'à 24/12 pages A4/A3 par minute
- > **Qualité d'impression** : 1200 x 1200 dpi
- > **Ecran tactile couleur intuitif** : 4,3 pouces compatible avec un clavier Bluetooth et avec la plateforme de solutions d'impression HyPAS.

- > **Connectivités** : compatible NFC (option carte Wifi IB-36 obligatoire) et avec l'impression mobile
- > **Faible consommation d'énergie** : grâce au chauffage par induction, elle ne consomme que 0,5 W en mode veille
- > **Toner noir de démarrage** de 3 000 pages et toner cyan, magenta et jaune de démarrage de 1 500 pages



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. La plateforme de logiciels intégrée offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie : KYOCERA ECOSYS laser couleur compatible avec la plateforme de solutions HyPAS

Panneau de commande : écran tactile couleur de 10,92 cm (4,3 pouces) avec des alertes sonores pour notifications

Vitesse d'impression recto : jusqu'à 24/12 pages A4/A3 en couleur et noir/blanc

Vitesse d'impression recto-verso : 22 pages A4 par minute

Vitesse de copie recto-verso : 22 pages A4 par minute

Résolution de l'impression : 1200 x 1200 dpi

Résolution du scan : 600 x 600 dpi

Résolution de la copie : 600 x 600 dpi

Temps de préchauffage à partir de la mise en marche : 30 secondes ou moins

Temps de sortie de la première impression : environ 7,5 secondes ou moins en noir et blanc et 10,2 secondes ou moins en couleur

Temps de sortie de la première copie à partir du chargeur de documents : environ 8,5 secondes ou moins en noir et blanc, environ 11 secondes ou moins en couleur

Temps de la première copie à partir de la vitre d'exposition : environ 7,6 secondes ou moins en noir et blanc, environ 9,8 secondes ou moins en couleur

Processeur : ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz

Mémoire : 1,5 Go en standard, maximum 3 Go de RAM (option MDDR3-2GB) et possibilité d'ajouter un disque dur de 32 Go SSD (option HD-6) ou de 128 Go SSD (option HD-7)

Interfaces standards : 2 ports USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX /1000BaseT, option Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 emplacements pour cartes d'extensions eKUIO, emplacement pour serveur d'impression ou disque dur SSD et emplacement pour carte SD, NFC

Gestion de comptes intégrés : 100 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 590 x 590 x 753 mm (unité principale)

Poids : environ 76 kgs (unité principale)

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En impression : 550 W

En copie : 550 W

En mode économie d'énergie : 40 W

En attente : 70 W

En veille : 0,5 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

En copie/impression monochrome : 52 dB (A)

En copie/impression couleur : 53 dB (A)

En attente : 34 dB (A)

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 100 feuilles, 60-256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm)

Magasin papier standard de 500 feuilles, 60-256 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio

Capacité max. en entrée avec options : 1 600 feuilles

Module recto verso standard : 60 - 220 g/m²

Chargeur de documents recto-verso : 50 feuilles, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (140 x 182 à 297 x 432 mm), Scan recto 45-160 g/m², Scan recto verso 50-120 g/m²

Capacité sortie papier : 280 feuilles; 250 feuilles face dessous (Plateau principal) plus 30 feuilles (séparateur de travaux standard)

FUNCTION D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE

Emulations : PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3), impression directe des PDF et impression directe des XPS et Open XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X Version 10.8 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices/codes-barres : 101 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3, Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes barres unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel (PDF417)

Fonctions : impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, copie rapide, vérification avant impression, impression privée, stockage de travaux et fonction de stockage et de gestion des tâches

Impression mobile : KYOCERA Mobile Print compatible avec IOS et Android, AirPrint, Mopria, NFC, Wifi Direct, Google Cloud Print

FUNCTIONS DE COPIE

Format maximal des originaux : A3/Ledger

Copie en continu : 1-999

Taux d'agrandissement : 25 - 400 % par pas de 1%

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions / 5 agrandissements

Mode d'exposition : auto, manuel (7 paliers)

Réglages de l'image : texte, photo, texte + photo, graphique/carte, impression

Fonctions : scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto-verso automatique, séparateur de copie, numérisation en continu, changement de cassette automatique (PF-470 ou PF-471 sont requis), contrôle de densité de copie, anti bavures, copie de carte d'identité, saut de page blanche

FUNCTIONS DE NUMERISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to hôte USB, Réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD

Vitesse de numérisation (300 dpi, A4, noir et blanc / couleur) : 50 ipm

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur) - 300 x 300 dpi par défaut

Format de numérisation max : A3, Ledger

Reconnaissance des originaux : Texte, Photo, Texte + Photo, light text, optimisation pour OCR

Formats de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF cryptés, PDF Haute Compression, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u

Méthode de compression : MMR/JPPEG

Fonctions : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, Active Directory supporté, transfert de données cryptées, multi-envoi simultanés (e-mail, fax, SMB/FTP)

FUNCTIONS DE FAX (OPTION)

Compatibilité : IUT-T Super G3

Vitesse de modem : max. 33,6 kbps

Vitesse de transmission : max. 33,6 kbps

Vitesse de numérisation : 2 secondes ou moins

Carnet d'adresses : 200 entrées

Densité de numérisation :

Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi)

Fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm (200 x 200 dpi)

Duperfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm (200 x 400 dpi)

Ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm (400 x 400 dpi)

Demi-teinte : 256 niveaux de gris

Format maxi des originaux : A3, Ledger

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de la mémoire : 700 feuilles ou plus

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

CONSOmmABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19798

Kit Toner TK-8115K : Toner microfin noir pour 12 000 pages A4

TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y : Toners microfin cyan, magenta et jaune pour 6 000 pages A4

Capacité du toner noir de démarrage : 3 000 pages A4

Capacité des toners cyan, magenta, et jaune de démarrage : 1 500 pages A4

OPTIONS

Fax System 13

Gestion du papier :

PF-470, magasin papier : 500 feuilles maxi ; 60 à 163 g/m² ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)

PF-471, magasin papier : 1 000 feuilles maxi ; 60 à 163 g/m² ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)

Extension de mémoire : DDR3 1 Go / 2Go

HD-6 : disque dur 32 Go SSD

HD-7 : disque dur 128 Go SSD

Carte SD : pour l'impression des formulaires, polices, logos, stockage macro et pour les applications HyPAS

Mémoire Flash USB : prise en charge de l'impression et de la numérisation directe des fichiers PDF, XPS, TIFF, JPEG via l'interface hôte USB

UG-33 : prise en charge de ThinPrint

Lecteur de badge USB + Card authentification (B) : Prise en charge de diverses cartes d'authentification disponibles. Le titulaire de la carte est standard

Interfaces optionnelles

IB-36 : Carte Wi-Fi direct (802.11b/g/n)

IB-50 : Carte Ethernet Gigabit 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51 : Carte Wifi LAN (802.11b/g/n)

CB-470 meuble : meuble en bois doté de rangements et de roulettes

GARANTIE

Garantie 2 ans carry in, KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pendant 3 ans ou 200 000 pages au maximum (échéance au premier des deux atteint), à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.

Pour les appareils achetés à partir du 01/04/2019 la garantie standard est 2 ans "Pick Up - Repair - Return", uniquement sur le territoire BeLux.

Les appareils achetés dans la région du BeLux à partir du 01/01/2021 (date de facturation à l'utilisateur final) via les canaux de distribution officiels de Kyocera

bénéficient d'une garantie standard de 36 mois sur site.



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00

www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium

Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse

Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

