



Gamme d'imprimantes multifonctions HP LaserJet Enterprise 5601dn

Caractéristiques du produit

Fournitures livrables

Kit de rouleaux de transfert HP LaserJet C35T5A; Kit de rouleaux HP LaserJet Tray 2 C35T6A

Cartouches/Bouteille d'encre, Nombre

1 (noir)

Vitesse d'impression noir (ISO, A4)

Ordinaire: Jusqu'à 50 ppm [14] [14] Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

Vitesse d'impression couleur (ISO, A4)

[14] [14] Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

Première page imprimée (prête)

Noir: En 4,1 s seulement [16] [16] Temps de sortie de la première page du périphérique basé sur les mesures internes HP de l'activation de l'imprimante jusqu'à la sortie de la page. Les mesures basées sur la norme ISO/IEC 17629 sont disponibles à <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote d'impression et de la complexité du document.

Qualité d'impression, noir (optimale)

Noir: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Couleur:

Technologies de résolution d'impression

Normal (600 x 600 ppp avec FastRes), Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp), Aperçu rapide (300 x 300 ppp)

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 150 000 pages [17] [17] Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.

Volume de pages mensuel recommandé

De 2 500 à 12 500 [18] [18] HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se situe dans la plage spécifiée pour garantir des performances optimales de l'appareil, en tenant compte des intervalles de renouvellement du matériel et de la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie prolongée. La fourchette indiquée est basée sur 60 mois de production pour la valeur mensuelle inférieure et 12 mois de production pour la valeur mensuelle supérieure.

Vitesse du processeur

Quadricœur (1,6 GHz)

Langages d'impression

HP PCL 6, émulation HP PostScript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™

Fonctionnalité d'impression mobile

Apple AirPrint (AirPrint™); Certifié Mopria™

Connectivité, standard

1 USB 2.0 à haute vitesse (appareil); 2 USB 2.0 haute vitesse (hôte); 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 Poche d'intégration matérielle 2e génération (HIP2)

Configuration minimale du système

2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; Pour port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous à microsoft.com

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 11 (64 bits et ARM64); Windows 10 (32 bits, 64 bits et ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux : Debian 10; Linux : Debian 11; Linux : 6P élémentaire; Linux : Fedora 31; Linux : Fedora 32; Linux : Fedora 33; Linux : Fedora 34; Linux : Fedora 35; Linux : LinuxMint 20.1; Linux : LinuxMint 20.2; Linux : ManjaroLinux 20.2; Linux : ManjaroLinux 21.0.7; Linux : Mxlinux 21; Linux : OpenSuse 15.1; Linux : OpenSuse 15.2; Linux : OpenSuse 15.3; Linux : RHEL 6 Linux : RHEL 7 Linux : RHEL 8 Linux : Ubuntu 20.04; Linux : Ubuntu 20.10; Linux : Ubuntu 21.04; Linux : Ubuntu 21.10; Linux : Zorin 15; Linux : Zorin 16; Système d'exploitation Chrome

Système d'exploitation (pris en charge, notice)

[11] Les versions de Citrix Server sont mises à jour tous les trimestres, pour les mises à jour voir <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Les mises à jour des versions Citrix XenApp et XenDesktop sont publiées tous les trimestres, pour les mises à jour voir <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Certification Citrix Ready Kit - voir <http://citrixready.citrix.com> pour la dernière qualification pour les imprimantes HP

Tailles de support, personnalisées

Bac 1 : de 76,2 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 105 x 148 à 216 x 356 mm; Bac de 550 feuilles en option 105 x 148 à 216 x 356 mm; Accessoire de chargeur d'enveloppes : 98 x 162 à 178 x 254 mm

Gestion d'introduction du papier, en option

1 bac de 550 feuilles en option, 1 chargeur de 550 feuilles avec compartiment, chargeur de 2 000 feuilles grande capacité

Ecran

4.3-in (10.92 cm) Color Graphics Display (CGD) with touchscreen

Fonctionnalités sans fil

En option, avec accessoire matériel sans fil. Station sans fil bi-bande et fonctions Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire sans fil HP Jetdirect 3200w WiFi 6 Bluetooth 9R1U0A.

Connectivité, en option

Accessoire sans fil HP Jetdirect 3200w WiFi 6 Bluetooth Accessoire 9R1U0A; 8FP31A; HP Jetdirect LAN Accessoire pour télécopieur analogique HP LJ MFP

Configuration système minimale requise pour Macintosh

2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous à apple.com

Numéro de bas de page du système d'exploitation

[11]

Formats de supports pris en charge

Bac 1 : A4, A5, A6RA4B5, , (JIS), (JIS), B6 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (B5, C5, C6, DL); Bac 2 : A4, A5, A6RA4B5, , (JIS), (JIS), B6 Oficio (216 x 340), 16K, cartes postales (JIS double); Bac de 550 feuilles en option A4, A5, A6RA4B5, , (JIS), (JIS), B6 Oficio (216 x 340), 16K, cartes postales (JIS double); Unité recto-verso automatique : A4, A5, RA4B5, , 16 000 tr/min (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio; defect Accessoire de chargeur d'enveloppes : B5, , C5C6, DL

Gestion d'introduction du papier, standard

Alimentation polyvalente de 100 feuilles, alimentation d'entrée de 550 feuilles, alimentation automatique de documents de 50 feuilles

Gestion de sortie du papier, standard

Bac de sortie de 250 feuilles

d'entrée avec 1 bac d'alimentation de 550 feuilles, 3 bacs d'alimentation de 550 feuilles en option, chargeur d'enveloppes en option

Capacité maximale en sortie (feuilles)
Jusqu'à 250 feuilles

Impression recto verso
Automatique (standard)

Types de supports
Papier (bond, coloré, en-tête de lettre, ordinaire, préimprimé, préperforé, recyclé, brut); Enveloppes; Étiquettes; Papier cartonné; Transparents; Défini par l'utilisateur

Poids du support, pris en charge
Bac d'alimentation 1 : 60 à 200 g/m²; Bac d'alimentation 2 : 60 à 120 g/m²; Unité recto-verso automatique : 60 à 120 g/m²

Poids du support d'impression, ADF (chargeur automatique de documents) pris en charge
45 à 200 g/m²

Gestion de sortie du papier, standard
Bac de sortie de 250 feuilles

Gestion d'introduction du papier, en option
1 bac de 550 feuilles en option, 1 chargeur de 550 feuilles avec compartiment, chargeur de 2 000 feuilles grande capacité d'entrée avec 1 bac d'alimentation de 550 feuilles, 3 bacs d'alimentation de 550 feuilles en option, chargeur d'enveloppes en option

Gestion d'introduction du papier, standard
Alimentation polyvalente de 100 feuilles, alimentation d'entrée de 550 feuilles, alimentation automatique de documents de 50 feuilles

Alimentation
Tension d'entrée : 100 V - 127 V CA, 50 - 60 Hz, 8,8 A; ou tension d'entrée : 220 V - 240 V CA, 50 - 60 Hz, 4,6 A

Consommation d'énergie
704,5 W (Impression), 18,7 W (Prêt), 0,71 W (Veille), 0,02 W (Arrêt automatique), 0,02 W (Arrêt) [7] [7] Valeurs de consommation d'énergie basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V. L'alimentation électrique requise varie selon le pays ou la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit.

Labels écologiques
CECP Déclaration IT ECO; Ange bleu; EPEAT® Gold Inde; EPEAT® Gold Australie; EPEAT® Gold Canada; EPEAT® Gold États-Unis; SEPA; KOECO; Certifié ENERGY STAR; MEPS Corée; Vietnam MEPS

Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable
Recyclable via HP Planet Partners; Contient au moins 5 % de plastique recyclé post-consommation

Conforme Blue Angel
Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques

Plage de températures en fonctionnement
10 à 32,5°C

Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée
30 à 70% d'humidité relative

Puissance acoustique émise (prêt)
3,5 B (A) [19] [19] Impression active mesurée sur un ensemble dans le pire des cas, A4 impression recto à 50 ppm.
Numérisation active mesurée sur un paquet/mode dans le pire des cas, numérisation A4 monochrome recto vers stockage USB à 43 ppm.

Attente de pression acoustique émise (active, impression)
54 dB (A) [19] [19] Impression active mesurée sur un ensemble dans le pire des cas, A4 impression recto à 50 ppm.
Numérisation active mesurée sur un paquet/mode dans le pire

Dimensions minimales (L x P x H)
420 x 400 x 455 mm

des cas, numérisation A4 monochrome recto vers stockage USB à 43 ppm.

Dimensions maximales (L x P x H)

420 x 650 x 705 mm (panneau de commande complètement sorti, porte d'accès au bourrage arrière ouverte, porte d'accès aux cartouches avant ouverte, tous les bacs ouverts et étendus, ISA ouvert)

Dimensions de la palette (L x P x H)

1 200 x 1100 x 2116 mm

Poids du carton/paquet

23,75 kg

Quantité par palette

12

Contenu de l'emballage

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn; Toner échantillon HP LaserJet noir authentique (env. 6 000 pages); Brochure sur les réglementations; Brochure sur le déballage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie

Garantie fabricant

Service de garantie sur site d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4G; ID A001de garantie)

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[2] Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[4] 75 grammes

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[6] Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie recto mesurées conformément à la norme ISO/CEI 29183, vitesse de copie recto-verso mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24735, premier jeu de documents de test non compris. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

598 x 548 x 629 mm

Poids

environ 17,2 kg

Poids de la palette

300 kg

Nombre de couches par palette

3

Câble fourni

No, please purchase USB cable separately

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[1] L'eMMC de 32 Go est de série, le stockage optionnel est disponible jusqu'à un SSD de 512 Go

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[3] HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[5] Pour le logiciel de numérisation, nous prenons en charge : Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] et Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT].

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[7] Valeurs de consommation d'énergie basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V. L'alimentation électrique requise varie selon le pays ou la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[8] Homologué EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[10] La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kW h).

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[12] Avec cartouches d'impression.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[14] Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[16] Temps de sortie de la première page du périphérique basé sur les mesures internes HP de l'activation de l'imprimante jusqu'à la sortie de la page. Les mesures basées sur la norme ISO/IEC 17629 sont disponibles à <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote d'impression et de la complexité du document.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[18] HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se situe dans la plage spécifiée pour garantir des performances optimales de l'appareil, en tenant compte des intervalles de renouvellement du matériel et de la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie prolongée. La fourchette indiquée est basée sur 60 mois de production pour la valeur mensuelle inférieure et 12 mois de production pour la valeur mensuelle supérieure.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[20] L'imprimante peut supporter jusqu'à 1 plateau supplémentaire pour un usage sur ordinateur et jusqu'à 3

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[9] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[11] Les versions de Citrix Server sont mises à jour tous les trimestres, pour les mises à jour voir <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Les mises à jour des versions Citrix XenApp et XenDesktop sont publiées tous les trimestres, pour les mises à jour voir <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Certification Citrix Ready Kit - voir <http://citrixready.citrix.com> pour la dernière qualification pour les imprimantes HP

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[13] Basé sur l'image test standard ITU-T #1 à résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevée requièrent plus de temps et de mémoire.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[15] Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[17] Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[19] Impression active mesurée sur un ensemble dans le pire des cas, A4 impression recto à 50 ppm. Numérisation active mesurée sur un paquet/mode dans le pire des cas, numérisation A4 monochrome recto vers stockage USB à 43 ppm.

plateaux supplémentaires pour le sol debout. Les configurations debout au sol doivent être construites à partir de l'un des deux accessoires debout au sol : 3 plateaux de feuilles 550 avec support, ou 1 plateau de feuilles 550 avec support de rangement.