

Une imprimante polyvalente et performante.



Dotée d'une grande capacité papier, d'une connexion Wi-Fi et de l'impression recto-verso, l'ECOSYS PA3500wx allie compacité et efficacité. Conçue pour durer, elle offre une impression rapide et fiable tout en maintenant des coûts d'exploitation réduits.

**ECOSYS PA3500wx****Imprimante A4 monochrome****Jusqu'à 35 pages par minute****Résolution 1200 x 1200 dpi**

Caractéristiques techniques

INFORMATIONS GENERALES

Technologie : laser Monochrome KYOCERA

Panneau de commande : LCD 21 caractères, 5 lignes

Vitesse d'impression :

Jusqu'à 35 pages A4 par minute recto

Jusqu'à 17,5 pages A4 par minute recto-verso

Résolution d'impression : 1200 x 1200 dpi

Temps de préchauffage : environ 15 secondes

(après la mise sous tension)

Temps de sortie première impression : environ 6,4 secondes

Processeur : ARM Cortex-A53, 1 GHz

Mémoire : 512 Mo en standard

Interface standard : USB 2.0 (haut débit), réseau

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN

(802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 5 GHz), hôte USB pour

mémoire flash USB, emplacement pour carte SD/SDHC en

option.

Compatibilité intégrée : 20 codes départementaux

Dimensions (L x P x H) :

Sans carton : 375 x 393 x 272 mm

Avec carton : 516 x 500 x 400 mm

Poids :

Sans carton : 14,5 kg (avec toner)

Avec carton : 18 kg

Source d'alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation d'énergie :

Impression : 481,3 W

Mode prêt : 6,0 W

Mode veille : 0,3 W

Niveau sonore : ISO 7779/ISO 9296 :

Impression : 52 dB (A)

Mode silencieux : 48 dB (A)

En veille : 29 dB (A)

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier indiquées sont basées sur une épaisseur de papier de max. 0,11 mm. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent : 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A6, A5, A4, personnalisé (70 × 148 à 216 × 356 mm).

Magasin papier standard : 250 feuilles, 60 à 163 g/m², A6, A5, A4, personnalisé (105 × 148 à 216 × 356 mm).

Capacité max. en entrée avec options : 850 feuilles.

Recto-verso : Unité recto-verso standard, impression recto-verso, 60 à 163 g/m², A5, A4, personnalisé (140 × 210 à 216 × 356 mm).

Capacité en sortie papier : max. 250 feuilles (face vers le bas)

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE

Emulations : PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible),

Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct

Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation

Windows actuels, MAC OS X version 10.9 ou supérieure,

Chrome OS, ainsi que d'autres systèmes d'exploitation sur

demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL6, KPDL3), 4

polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45

codes-barres unidimensionnels (par exemple EAN-8, EAN-13,

EAN-128), ainsi que la prise en charge des codes-barres

bidimensionnels PDF417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-

barres disponibles en option).

Fonctionnalités d'impression : « Preuve et maintien »¹,

Stockage des tâches¹, Copie rapide¹, Impression privée¹.

Méthode de stockage des données avec code PIN ou mot de

passerelle, Impression Internet IPP 1.0, Impression d'e-mails,

Impression WSD, EcoPrint - toner mode d'enregistrement,

AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, sortie par lots de

tâches, raffinement de l'image, impression Pull, VPSX,

impression PIN IPP, Kyocera Cloud Access, intégration de

fonctions sélectionnées Kyocera Cloud Print and Scan en

option.

Fonctionnalité de sécurité : démarrage sécurisé, intégré

d'exécution Vérification, liste blanche, TLS 1.3, IPsec, HTTPS,

SNMPv3, « impression confidentielle » avec demande de code

PIN¹, impression directe PDF cryptée, filigrane de sécurité, IPP

sur TLS, WSD, local et authentification réseau, authentification

Windows (NTLM v2, Kerberos), Restriction du groupe

d'utilisateurs via l'administration des connexions des

utilisateurs, le filtrage IP, la restriction du numéro de port, le

blocage des interfaces, la configuration rapide de la sécurité, la

prise en charge SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, Wi-Fi certifié

WPA3, TPM (Trusted Platform Module) en option

Prise en charge de l'impression mobile : application KYOCERA

Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria, Microsoft

Universal Print, Wi-Fi Direct.

CONSOMMABLES

Rendement moyen en toner continu conformément à la

norme ISO/IEC 19752.

TK-1250 : toner noir pour 3 000 pages A4.

Toner de démarrage : 1 000 pages A4.

OPTIONS

PF-1100 (max. 2 unités) : max. 250 feuilles, 60 à 163 g/m², A6, A5, A4, personnalisé (105 × 148 mm à 216 × 356 mm)

CB-1100-B : en bois avec capacité de rangement et roulettes, approx. 375 x 393 x 510 mm (LxPxH)

SECURITE

UG-33 : prise en charge de ThinPrint

UG-50 : puce TPM (Module de plateforme sécurisée),

protection supplémentaire des données confidentielles

Lecteur de badges USB + Kit d'authentification par

carte (B) : prise en charge de diverses clés

d'authentification disponibles.

GARANTIE

Tous les appareils Ecosys achetés et installés dans la

région du BéLux via les canaux de distribution officiels

de Kyocera bénéficient d'une garantie standard de 36

mois sur site.

KYOCERA LIFE

Extensions de garantie jusqu'à 5 ans disponible.

CONTENU DU CARTON

Unité principale, toner de démarrage de 1000 pages,

guide rapide, consignes de sécurité et cordon

d'alimentation. DVD avec pilotes, logiciels et manuel

d'utilisation non-inclus. Ordinateur avec connexion

Internet requis pour télécharger les pilotes et logiciels.

¹ Une carte mémoire SD/SDHC en option est requise.

ECOSYS signifie ECOlogie, ECONomie et SYStème d'impression.

Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables à devoir être remplacés régulièrement.

La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins.



KYOCERA Document Solutions Belgium NV

Sint-Martinusweg 199

1930 Zaventem

Tel. : +32 (0) 2 720 92 70

www.kyoceradocumentsolutions.be — info@dbe.kyocera.com

AVRIL2025PA3500wx/VER1.0

