



### La nouvelle imprimante matricielle à impact 24 aiguilles, 136 colonnes, rapide et fiable pour les gros volumes d'impression

La nouvelle imprimante matricielle à impact 24 aiguilles, 136 colonnes, rapide et fiable pour les gros volumes d'impression

Rapide, fiable et économique, l'Epson LQ-2190 est une solution d'impression polyvalente qui permet d'imprimer d'importants volumes. Particulièrement économique, elle est idéale pour l'impression de factures, de listing, d'étiquettes, de documents en multi-copies...

**Fiabilité et vitesse:** Cette imprimante 24 aiguilles, 136 colonnes prend en charge de gros travaux d'impression en toute simplicité. Vous pouvez compter sur des résultats de qualité professionnelle sur des supports variés et avec une grande vitesse d'impression de 576 cps (à 12 cpi). Avec une durée de vie de la tête d'impression de 400 millions d'impacts par aiguille et un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures, elle est extrêmement robuste et parfaitement adaptée aux gros volumes d'impression.

**Confort d'utilisation:** La LQ-2190 offre un large choix d'alimentations papier (par le haut, le bas, l'avant ou l'arrière, avec tracteur tirant ou poussant, papier rouleau) afin de s'adapter au mieux à votre espace de travail, tout en vous offrant le plus grand confort d'utilisation. De plus, avec ses interfaces USB et Parallèle en standard et Réseau et Série en option, elle s'intègre à merveille dans votre environnement informatique.

**Economie:** Son ruban, d'une durée de vie de 15 millions de caractères, permet de réduire les coûts d'exploitation de l'imprimante.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Impression rapide et fiable - Bénéficiez de la qualité d'impression d'une imprimante 24 aiguilles jusqu'au format A3 et d'une haute vitesse de 576 cps
- Flexibilité multicopie - Jusqu'à 6 exemplaires imprimés (1 original + 5 copies)
- Gestion du papier - Choisissez entre une alimentation papier par le haut, le bas, l'avant ou l'arrière
- Print Speed Enhancer - Pour l'impression plus rapide de polices non intégrées à l'imprimante sous environnement Windows
- Connexion facile - Interfaces USB et Parallèle en standard, Ethernet et Série en option

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                                             |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TECHNOLOGIE</b>                                          |                                                                                                                                                                                |
| Nombre d'aiguilles                                          | 24 aiguilles                                                                                                                                                                   |
| Nombre des colonnes                                         | 136 Colonnes                                                                                                                                                                   |
| <b>IMPRESSION</b>                                           |                                                                                                                                                                                |
| Vitesse d'impression                                        | LQ: 10 cpi: 120 car./sec, 12 cpi: 144 car./sec, Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 480 car./sec, 12 cpi: 576 car./sec, Draft: 10 cpi: 360 car./sec, 12 cpi: 432 car./sec          |
| Perforations                                                | 5 plus un original                                                                                                                                                             |
| Résolution de l'impression                                  | 360 x 180 DPI (ppp)                                                                                                                                                            |
| <b>CONNECTIVITÉ</b>                                         |                                                                                                                                                                                |
| Connexions                                                  | USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (en option), Interface de type B, Parallèle bidirectionnel, RS-232 (en option)                                             |
| <b>GESTION DU PAPIER</b>                                    |                                                                                                                                                                                |
| Alimentation en papier                                      | Feuille individuelle devant et derrière, Papier en continu devant et derrière, Sortie papier derrière                                                                          |
| Formats de papier                                           | Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton |
| <b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>                               |                                                                                                                                                                                |
| Consommation d'énergie                                      | 46 W, 3 W (économie)                                                                                                                                                           |
| Dimensions du produit                                       | 693 x 405 x 268 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                                            |
| Poids du produit                                            | 13 kg                                                                                                                                                                          |
| Température                                                 | fonctionnement 5°C - 35°C                                                                                                                                                      |
| Systèmes d'exploitation compatibles                         | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64                                                                                      |
| Logiciels inclus                                            | Epson Status Monitor                                                                                                                                                           |
| Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances) | 20.000 Heures                                                                                                                                                                  |
| Durée de vie de la tête d'impression                        | 400 millions d'impacts par aiguille                                                                                                                                            |
| Pression acoustique                                         | Fonctionnement : 54 dB(A)                                                                                                                                                      |
| Mémoire                                                     | 128 kO Incline                                                                                                                                                                 |
| Rendement du ruban                                          | 15000000 Caractères Noir Draft                                                                                                                                                 |
| Humidité de l'air                                           | fonctionnement 10% - 80%                                                                                                                                                       |
| <b>AUTRES PARAMÈTRES :</b>                                  |                                                                                                                                                                                |
| Emulations                                                  | ESC/P2, IBM PPDS                                                                                                                                                               |
| <b>AUTRE</b>                                                |                                                                                                                                                                                |
| Garantie                                                    | 12 Mois retour atelier<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles                                                                                                      |

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CA92001    |
| Code EAN          | 8715946465142 |
| Pays d'origine    | Indonésie     |
| Taille de palette | 2 Pièces      |

## LQ-2190

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Logiciel (CD)
- Document de garantie
- Câble électrique
- Ruban

### CONSOMMABLES

- Ruban LQ-2070/2080/2170/2180/2190/FX-2170/2180 (8 millions de caractères\*) (C13S015086)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- I/F Série RS-232C boucle courant\*  
C12C824432
- Tracteur FX/LQ-20/2170/20/LQ-2180/LQ-219  
C12C800322
- Supp. Roul. LX-300+II/LQ-580/LQ-680/FX-8  
C12C811141
- SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107  
1620202

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Epson en Suisse :  
Infoline Suisse : 022 592 7923  
www.epson.ch

Epson en Belgique et au Luxembourg :  
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47  
Infoline Luxembourg : +352 2786 0692  
www.epson.be

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

**EPSON®**