

# LQ-780N

## FICHE TECHNIQUE



Impression matricielle rapide et fiable avec l'Epson LQ-780N. Sa nature robuste et son design moderne s'intègrent parfaitement à tout environnement.

Conçue dans une optique de productivité, la LQ-780N est une imprimante matricielle extrêmement fiable dont le ruban bénéficie d'une autonomie impressionnante. Rapide et compacte, elle est également robuste. Son design moderne permet une intégration sans effort dans n'importe quel environnement de travail, qu'il s'agisse d'un bureau ou d'un entrepôt.

#### Impression rapide :

Imprimez rapidement et de manière plus productive. La LQ-780N imprime l'original et six copies, et elle est capable d'imprimer à une vitesse remarquable pouvant atteindre 487 cpp (10 cpi) en utilisant les polices résidentes.

#### Autonomie de ruban élevée :

Dans un environnement de travail exigeant et en constante évolution, il est essentiel de disposer d'une autonomie de ruban élevée. Avec une capacité de 10 millions de caractères par ruban, le modèle LQ-780N se distingue sur le marché des imprimantes à plat. Économique, il offre des longs cycles d'impression avant le remplacement du ruban, des faibles coûts d'exploitation et un coût total de possession inférieur.

#### Fiabilité :

Fiable et durable, ce modèle assure aux utilisateurs un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures. Le châssis robuste peut résister à des conditions d'humidité et de chaleur élevées, et le réglage automatique de l'épaisseur du papier rend l'utilisation de la LQ-780N intuitive. La productivité augmente et la maintenance est réduite, des caractéristiques essentielles pour la production de grandes quantités de documents et de données.

#### Design qualitatif :

Cette imprimante compacte et robuste a été conçue pour s'adapter à votre bureau. Avec son châssis moderne, noir et blanc, elle s'intègre parfaitement aux environnements de bureau et d'entrepôt.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Grande vitesse**  
Vitesse d'impression impressionnante de 487 cpp (10 cpi) avec 1+6 copies
- **Qualité**  
Cette imprimante à impact 24 aiguilles et 106 colonnes est un gage de meilleure qualité.
- **Fiabilité**  
Tête d'impression durable et temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures
- **Design moderne**  
Le châssis noir et blanc se fond facilement dans n'importe quel environnement de travail.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Nombre d'aiguilles  | 24 aiguilles |
| Nombre des colonnes | 106 Colonnes |

### IMPRESSION

|                                                                       |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse d'impression                                                  | Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 487 car./sec, Draft: 10 cpi: 366 car./sec, LQ: 10 cpi: 121 car./sec                            |
| Codes-barres                                                          | Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Perforations                                                          | 6 plus un original                                                                                                             |
| Tables de caractères                                                  | PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic                                                |
| Jeux de caractères                                                    | 15                                                                                                                             |
| Caractéristiques d'impression 8 des polices de caractères code-barres |                                                                                                                                |

### CONNECTIVITÉ

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexions | USB : compatible avec la spécification USB 2.0, Parallèle, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### GESTION DU PAPIER

|                                  |                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation en papier           | Feuille individuelle devant, Papier en continu derrière, Sortie papier devant                                                         |
| Formats de papier                | Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton |
| Épaisseur du papier en continu   | 0,12 mm - 0,49 mm                                                                                                                     |
| Épaisseur du papier Multi Part   | 0,12 mm - 0,49 mm                                                                                                                     |
| Épaisseur du papier Single Sheet | 0,065 mm - 0,15 mm                                                                                                                    |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation d'énergie                                      | 46 W, 8,3 W (en veille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gamme de tension/ Fréquence nominale                        | AC 198 V - 264 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensions du produit                                       | 480 x 301 x 211 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poids du produit                                            | 6,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Température                                                 | fonctionnement 5°C - 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances) | 20 Heures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durée de vie de la tête d'impression                        | 400 millions d'impacts par aiguille                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pression acoustique                                         | Fonctionnement : 59 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Polices                                                     | Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H |

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CJ81402    |
| Code EAN          | 8715946696591 |
| Pays d'origine    | Indonésie     |

## LQ-780N

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Bloc alimentation
- Ruban
- Manuel sur CD

### CONSOMMABLES

- Ruban noir Epson pour imprimante matricielle à impact LQ-780/N (C13S015657)

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Epson en Suisse :  
Infoline Suisse : 022 592 7923  
www.epson.ch

Epson en Belgique et au Luxembourg :  
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47  
Infoline Luxembourg : +352 2786 0692  
www.epson.be

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

**EPSON®**