

Un moteur de productivité pour les entreprises dynamiques.

Conçu pour durer avec des composants longue durée, l'ECOSYS MA3500x est robuste et fiable, parfait pour les environnements de travail qui nécessitent des impressions rapides et de qualité. Avec un temps d'attente très court pour la première impression ou copie, les utilisateurs bénéficient d'une impression efficace à moindre coût.

**ECOSYS MA3500x****Multifonction monochrome A4****35 pages par minute****Impression, copie, scan**

Caractéristiques techniques

INFORMATIONS GENERALES

Technologie : laser Monochrome KYOCERA

Panneau de commande : écran LCD 5 lignes, 21 caractères

Vitesse d'impression :

Jusqu'à 35 pages A4 par minute en recto

Jusqu'à 17,5 pages A4 par minute en recto-verso

Résolution : 1200 dpi (impression), 600 dpi (scan/copie)

Temps de préchauffage : environ 19 secondes (après la mise sous tension)

Temps de sortie première impression : environ 6,4 secondes

Temps de sortie première copie :

À partir du chargeur de document : environ 7,4 secondes

À partir de la vitre d'exposition : environ 6,4 secondes

Processeur : ARM Cortex-A53, 1 GHz

Mémoire : 1 Go en standard

Interfaces standard : USB 2.0 (Haut-débit), Gigabit Ethernet

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), emplacement pour

mémoire flash USB, et option carte SD/SDHC

Compatibilité intégrée : 100 codes départementaux

Dimensions (L x P x H) :

Sans carton : 417 x 412 x 437 mm

Avec carton : 555 x 541 x 572 mm

Poids :

Sans carton : 19,5 kg (avec toner)

Avec carton : 24 kg

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En impression/copie : 534,4 W

En attente : 10,8 W

En veille : 0,4 W

Niveaux sonores (ISO 7779/ISO 9296) :

En impression/copie : 52 dB (A)

En mode silence : 48 dB (A)

En attente : 29 dB (A)

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent : 100 feuilles, 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6,

personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)

Magasin papier standard : 250 feuilles, 60 à 163 g/m² ;

A4, A5, A6, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356)

Capacité max. en entrée avec options : 850 feuilles

Recto verso standard : 60 à 163 g/m² ; A4, A5, personnalisé

(140 x 210 à 216 x 356 mm)

Chargeur de documents recto verso 2 passages : 50 feuilles,

50 à 160 g/m² ; A4, A5, A6, personnalisé (100 x 148 à 216 x

356 mm)

Capacité en sortie papier : 150 feuilles (face vers le bas)

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE

Emulations : PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (compatible PostScript 3),

Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, Impression directe

PDF, 1.7, 2.0, XPS/Open XPS, et TIFF

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation

Windows actuels, Mac OS X version 10.5 ou supérieure,

Chrome OS et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL6, KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel (ex: EAN8, EAN13, EAN128) et 1 code à barres bidimensionnel (PDF417) sous PRESCRIBE (PCL et autres codes à barres disponibles en option).

Caractéristiques d'impression : preuve et conservation¹, stockage des tâches¹, copie rapide¹, impression privée¹ méthode de stockage des données avec code PIN ou mot de passe, Impression Internet IPP 1.0, Impression d'e-mails, Impression WSD , EcoPrint - mode économie de toner, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, sortie de tâches par lots, raffinement de l'image, impression Pull, VPSX, impression PIN IPP, Kyocera Cloud Access, Kyocera Cloud Print and Scan en option.

Caractéristiques de sécurité : Démarrage sécurisé, vérification d'intégrité en temps réel, liste blanche, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, « impression confidentielle » avec demande de code PIN3, impression directe PDF chiffrés, filigrane de sécurité, signature électronique PDF, IPP sur TLS, WSD, authentification locale et réseau, authentification Windows (NTLM v2, Kerberos), restriction du groupe d'utilisateurs via l'administration de connexion utilisateur, filtrage IP, restriction des numéros de port, blocage des interfaces, configuration rapide de la sécurité, authentification de l'administrateur lors de la mise à jour du firmware, prise en charge SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, Wi-Fi certifié WPA3, Puce TPM en option (Trusted Platform Module)

Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal.

FONCTIONS DE COPIE

Format maximum des originaux : A4/Legal

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réd./5 agr.

Réglages de l'image : texte + photo, texte, photo, carte

Fonctionnalités : copies multiples, tri électronique, saut de pages blanches, saut de lignes, copie recto-verso, fonction 2-en-1 et 4-en-1, mode fractionné, recadrage automatique DP, copie de carte d'identité avec recadrage automatique, détection des coins repliés, numérisation continue, priorité d'écrasement, Eco Print (copie) - mode économie de toner, suppression de couleurs spécifiques, effacement des bordures, sélection automatique du papier, réglage manuel et automatique de la densité de fond, réduction/agrandissement manuel et automatique.

FONCTIONS DE NUMERISATION

Caractéristiques : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan vers USB hôte, réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD, numérisation Chrome OS, AirPrint, Mopria.

Vitesse de numérisation recto : 40 ipm (300 dpi, A4, N&B),

23 ipm (300 dpi, A4, couleur)

Vitesse de numérisation recto-verso : 80 ipm (300 dpi, A4,

N&B), 46 ipm (300 dpi, A4, couleur)

Résolution de numérisation : 1 200 dpi (avec les pilotes

TWAIN et WIA), 600, 400, 300, 200 dpi

Format de numérisation max. : A4/Legal

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte+photo, texte léger/lignes fines, optimisé pour la reconnaissance optique de caractères (OCR)

Types de fichiers : PDF (crypté, compressé, PDF/A) JPEG, XPS, TIFF

Méthode de compression : MMR/JPEG

Fonctionnalités : Active Directory, LDAP sur TLS, annuaire interne, envoi multiple - envoi simultané par e-mail, SMB, FTP et fax, séparation des fichiers, saut de pages blanches, saut de lignes, détection des coins repliés, numérisation continue, signature numérique (PDF, PDF chiffré), sélection automatique des couleurs, résolution de numérisation, suppression de couleurs spécifiques, effacement des bordures, réglage manuel de la densité, ajustement de la saturation, amélioration de la lisibilité du texte, recadrage automatique, recadrage multiple.

CONSOMMABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19752.

TK-1250 : Toner noir pour 3 000 pages A4

Toner de démarrage : 1 000 pages A4

OPTIONS

PF-1100 magasin papier (2 max.) : 250 feuilles max., 60 à 163 g/m² ; A4, A5, A6, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

CB-1100-B : meuble en bois avec capacité de stockage et

roulettes, 375 x 393 x 510 mm (LxPxH)

UG-33 : prise en charge de ThinPrint

UG-50 : puce TPM en option (Trusted Platform Module),

protection supplémentaire des données confidentielles

Lecteur de badges USB + Kit authentification de carte (B) Prise

en charge de diverses clés d'authentification disponibles.

GARANTIE

Tous les appareils Ecosys achetés et installés dans la région du BéLux via les canaux de distribution officiels de Kyocera bénéficient d'une garantie standard de 36 mois sur site.

KYOCERA LIFE

Extension de garantie jusqu'à 5 ans disponible.

CONTENU DU CARTON

Unité principale, toner de démarrage, guide installation rapide, consignes de sécurité, cordon d'alimentation, câble de fax. DVD avec pilotes, logiciels et manuel d'utilisation non inclus. Un ordinateur avec connexion Internet est requis pour télécharger les pilotes et les logiciels.

¹Une carte mémoire SD/SDHC optionnelle est requise.

ECOSYS signifie ECOlogie, ECONomie et SYStème d'impression.

Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables à devoir être remplacés régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins.



KYOCERA Document Solutions Belgium NV

Sint-Martinusweg 199

1930 Zaventem

Tel. : +32 (0) 2 720 92 70

www.kyoceradocumentsolutions.be — info@dbe.kyocera.com

AVRIL2025MA3500x/VER1.0



*Kyocera Document Solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.